



图例：

序号	产品描述	系列
1	图例	
2	AUTOFLOW® 动态流量平衡阀	126
3	简易型集分水器	349
4	ROBOCAL® 自动排气阀	5025
5	区域两通球阀	6442
6	室内温控器	620
7	散热器直型手动温控阀	341
8	散热器直型回水阀	343

产品说明：

序号	产品描述	数量
1	截止阀	12
2	AUTOFLOW® 动态流量平衡阀；防脱锌黄铜合金阀体，高韧性工程塑料阀芯，EPDM密封，耐压25 bar，耐温-20 - 120 °C，压差范围：15 - 200kPa，流量范围: 0.12 - 11.0 m3/h，精确度±10%。 CALEFFI 系列：126	10
3	简易型集分水器，供暖及制冷型，可组合式，外螺支管；黄铜主体，耐压10 bar，最大压差10 bar，耐温-10 - 110 °C。 CALEFFI 系列：349	12
4	ROBOCAL自动排气阀，带自闭阀，水平排气式，；黄铜阀体及阀盖，PP浮球，硅橡胶活塞 EPDM密封，自闭阀带PTFE密封圈；耐压10 bar，最大排气压力4 bar，耐温110 °C。 CALEFFI 系列：5025	12
5	区域两通球阀，带三点式电机和辅助控制线；黄铜阀体，黄铜镀铬球体，EPDM密封；耐压10 bar，最大压差10 bar，耐温-5 - 110 °C，电源230 V或24 V，保护级别IP44（阀杆垂直状态），保护级别IP42（阀杆水平状态）。 CALEFFI 系列：6442	6
6	室内温控器；电源230 V，保护级别IP30。 CALEFFI 系列：620	6
7	散热器直型预手动温控阀，铜管/塑料管连接式；黄铜镀铬阀体，不锈钢阀杆，EPDM密封，ABS手柄；带恒温器最大压差1 bar，耐温5 - 100 °C。 CALEFFI 系列：341	15
8	散热器直型回水阀，铜管/塑料管连接式；黄铜镀铬阀体，不锈钢阀杆，EPDM密封，ABS手柄；耐压10 bar，耐温5 - 100 °C。 CALEFFI 系列：343	15