



图例:

| 序号 | 产品描述 | 系列 |
|----|----------------------|------|
| 1 | 开关型热电执行器 | 6562 |
| 2 | FLOWMATIC® 动态平衡电动调节阀 | 145 |
| 3 | 截止阀 | |
| 4 | 室内温控器 | 151 |

产品说明：

| 序号 | 产品描述 | 数量 |
|----|--|----|
| 1 | 低电流热电执行器，常闭型，带位置显示器，快速卡接式；电源230 V或24 V，启动电流250 mA，保护级别IP54。 CALEFFI 系列：6564 | 8 |
| 2 | FLOWMATIC动态平衡电动调节阀；阀体和阀芯为防脱锌铜合金，阀杆、活塞和弹簧为不锈钢，压差调节器的膜片、活塞和密封为EPDM，非石棉纤维垫圈，预调节显示器为PA6G30，PA6手柄。耐压16 bar，带145014型或656型执行器时阀门最大压差为5 bar。耐温-20~120，压差范围25~40 kPa，精确度±15%。 CALEFFI 系列：145 | 8 |
| 3 | 截止阀 | 16 |
| 4 | 室内温控器，供暖及制冷型，配合气候补偿式温控中心使用。 CALEFFI 系列：151 | 4 |